

Cuidado y Mantenimiento

Enhorabuena por la selección de la mejor calidad de agua cubiertos disponibles. Su nuevo DEX-O-Tex Weatherwear Deck cubriendo sistema proporcionará años de servicio libre de problemas o con un mínimo de mantenimiento. Simplemente siga las recomendaciones a continuación para maximizar la vida de su cubiertos.

Limpieza

Limpieza en tu DEX-O-Tex Deck será sencillo. Simplemente lavar con una solución de limpieza suaves, como "Simple Green" o "Liquid Marfil". Use un cepillo duro para eliminar las manchas o residuos obstinada causando compuestos. Enjuague bien con agua limpia.

Limpieza regular evitará la acumulación de residuos, lo que puede hacer la cubierta de superficie resbaladiza cuando está mojada.

Mantenimiento

El DEX-O-Tex Weatherwear Deck Cubrir es un sistema de varias capas flotantes sistema, que incorpora una hoja de hoja, membrana impermeable, el tráfico y el mantenimiento encabezando la lista de los selladores. El tráfico es la cabeza de la única capa, la cual requiere de mantenimiento ordinarias.

El topping de tráfico está diseñado para soportar el desgaste normal de todos los días y la exposición directa a los elementos. Durante un período de tiempo que el tráfico tiene que ser rellenado con volver a DEX-O-Tex AJ-44 sellador vestirse. Esto es necesario cuando se hacen visibles los patrones de tráfico en las cubiertas. Este debe ser aproximadamente de 5 a 7 años en condiciones normales de las zonas de tránsito y cada 3 a 5 años en áreas de alto tráfico, tales como las escaleras y pasillos de acceso.

Si tu DEX-O-Tex Deck el sistema de fugas, por alguna razón, llámenos o el contratista de la instalación de forma inmediata. Esto podría indicar una punción en la membrana impermeable o un problema con el que parpadea o transiciones, necesidad de ser reparado sin demora. Si las fugas ir sin vigilancia, pueden crear numerosos problemas conexos.

Problemas comunes para evitar

Evite colocar objetos pesados en la terraza, ya que pueden afectar a la circulación de las cubiertas del sistema, por lo que en las pequeñas grietas superficiales.

Evitar cargas pesadas punto se aplica directamente a la terraza.

No esponga el sistema hacia los productos químicos o ácidos.

No sujeto a la cubierta que cubre continuo pesadas cargas de material rodante.

No cubra la superficie cubierta con alfombras, tapetes o cualquier otra superficie impermeable.

No perforo cubiertas o membranas impermeables.

No corte o el tramo que abarca la terraza.

DEX-O-TEX línea de productos
Crossfield Products Corp

Oficina de la Costa Oeste
3000
Harcourt Street
Rancho Domínguez, CA
90221 07204
310-886-9100
310-886-9119 fax

www.dexotex.com